


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	PRINCIPADO DE ASTURIAS
<b>Municipio</b>	OVIEDO
<b>Inmueble</b>	Catedral de El Salvador
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Timbal primero (3)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 54 cm   Borde 5 cm   Altura 47 cm   Peso aproximado 91 kg
<b>Autor campana</b>	
<b>Año fundición</b>	1830
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana tiene una breve inscripción: "JHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1830" que puede interpretarse como JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. AÑO DE 1830. El anagrama de Jesús en este caso se escribe con J, como es usual en el XIX.</p> <p>La campana cuenta también con una cruz con pedestal, sin otras decoraciones.</p>
<b>Toques actuales</b>	
<b>Conservación</b>	<p>La campana está cubierta de una capa de polvo, propia del paso del tiempo. Los electromazos están colocados de manera que no se puede oscilar la campana. Tampoco podría hacerlo, ya que el brazo tiene una dimensión mayor que el espacio existente entre las vigas.</p> <p>La campana carece de badajo.</p> <p>Medida del brazo: 90 cm</p>
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe limpiarse, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena suave y húmedo, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>La campana debe ser dotada de una palanca de balanceo, para un posible toque manual, así como de un electromazo y de un motor de impulsos, ubicados al otro lado de la palanca y que no impidan el toque manual, reproduciéndolo.</p> <p>En la medida de lo posible, y solo con las limitaciones que marque la seguridad, la campana debe conservar su yugo original, más antiguo que el propio bronce.</p>

<b>Autores del registro</b>	
<b>Fecha del registro</b>	

Información completa: [Timbal primero \(3\) Catedral de El Salvador - OVIEDO](#)