Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PALENCIA
Inmueble	Catedral de San Antolín
Dirección	
Ubicación	Espadaña torre
Nombre	Cimbalillo del reloj (A)
Medidas	Diámetro 72 cm   Borde 7,5 cm   Altura 67 cm   Peso aproximado 216 kg
Autor campana	DÍEZ, JUAN
Año fundición	1524ca



	La campana, inaccesible, tiene los mismos rasgos decorativos que la campana mayor o Zarambombón: epigrafía con mayúscula gótica, cruz con pedestal.	
	Parece ser que dice en la campana " + ihs + autem + transiens + per + medium + illorum +	
	ibat" Aunque debía decir "ipse autem transiens per medium illorum ibat" de Lucas (4,30) que	
	se traduce por "pero Jesús, pasando por medio de ellos, se marchó", probablemente con un	
	sentido diferente al evangélico: no se trata de que Jesús huya, sin que le hagan daño (pues no	
	ha llegado su hora) sino que la campana con su sonido trae la voz, la presencia de Jesús, en	
Inscripciones,	medio de la gente.	
decoraciones	Debajo pondría " + mentem + sanctam + spontaneam + et + honorem + deo + et + patriae +	
	liberationem # # # # # " La expresión se encuentra en las campanas más antiguas utilizándose	
	desde el siglo XIII hasta principios del XVI, y tiene un significado oscuro. Podría traducirse	
	como DE MANERA PIADOSA, Y VOLUNTARIAMENTE, SUENO EN HONOR DE DIOS	
	Y PARA LIBERAR MI PATRIA. Se dice que durante el entierro de Santa Águeda, apareció	
	un joven desconocido, vestido con ropas de seda, que dejó junto a la tumba una placa de	
	mármol con esta inscripción, que se muestra junto al busto de la santa, en la catedral de	
	Catania. Se utiliza como antífona en las segundas vísperas de Santa Águeda.	
	Catalila. Se utiliza como antifolia en las segundas visperas de Santa Agueda.	
Toques	Campana de los cuartos del reloj.	
actuales	Campana de los cuartos del feloj.	

Conservación	La campana cuelga - en el sentido más literal - de una viga de madera.
Protección	
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena suave y húmedo, para recuperar la sonoridad original.  Si la campana estaba fija, históricamente, la campana debe permanecer inmóvil, pero colgando de una viga de madera, para preservar su sonoridad. En este caso, un mecanismo debe tirar del mazo exterior. En el caso de que esta campana se utilice para los cuartos del reloj, no debe utilizarse para otro toque que no sea éste.  Sería conveniente, para mejor conservación de la campana, que la sala estuviese protegida mediante una rejilla u otro material similar de acero inoxidable, que no afecte ni el sonido ni la visión, pero que impida la entrada y el anidamiento de aves.  Del mismo modo debe instalarse algún tipo de escalera, muy ligera y permanente, que permita acceder hasta la parte superior de la espada, para la conservación y mantenimiento de las instalaciones.
Autores del registro	
Fecha del registro	

Información completa: Cimbalillo del reloj (A) Catedral de San Antolín - PALENCIA