

| | |
|---|--|
| Catálogo Nacional Monumentos Históricos | |
| Estado | LA RIOJA |
| Municipio | CALAHORRA |
| Inmueble | Catedral de Santa María |
| Dirección | |
| Ubicación | sala primera de campanas |
| Nombre | La mediana, Jesucristo Rey (5) |
| Medidas | Diámetro 125 cm Borde 11 cm Altura 102 cm Peso aproximado 1131 kg |
| Autor campana | ERICE, VIDAL |
| Año fundición | 1969 |
|  | |
| Inscripciones, decoraciones | <p>La campana tiene una epigrafía en español, muy propia del momento de su refundición (Concilio Vaticano II). Dice "JESUCRISTO REY - QUE TODOS SEAMOS UNO EN CRISTO".</p> <p>En el medio hay una cruz, a la parte exterior, y la marca de fábrica, en monotipo: "ERICE / PAMPLONA"</p> <p>Por debajo pone las características de su fabricación: "SE REFUNDIO EL AÑO 1969 BAJO EL PATROCINIO DEL ILMO CABILDO CATEDRAL". Cabe entender la abreviatura como ILUSTRÍSIMO.</p> |
| Toques actuales | Volteo y balanceo mediante motor de impulsos. Repique mediante electromazo exterior. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Conservación | <p>La campana tiene una resonancia algo más breve que las otras de la torre. En la intervención de 2006 se han tomado en cuenta nuestras propuestas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con el modelo de la campana San Emeterio y San Celedonio. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de rojo, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre la estructura que se propone, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano. • Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original. • Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos. Igualmente debe dotarse de un electromazo externo para repiques. La ubicación que se propone de la campana permitirá el "bando" o volteo manual, sin necesidad de palancas u otros mecanismos. • El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual. |
| Protección | Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. |
| Propuestas | Debería plantearse la posibilidad de que la campana voltease sincronizada y alternada con las otras campanas grandes de volteo, al menos para algún toque del año litúrgico. |
| Autores del registro | ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc |
| Fecha del registro | 26-11-2006 |

Información completa: [La mediana, Jesucristo Rey \(5\) Catedral de Santa María - CALAHORRA](#)