


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	GALICIA
Municipio	VIGO
Inmueble	Concatedral Basílica de Santa María
Dirección	Praza Igrexa, 10
Ubicación	Torre norte
Nombre	Cristo da Vitoria e Santa María (6)
Medidas	Diámetro 123 cm Borde 13 cm Altura 95 cm Peso aproximado 1077 kg
Autor campana	OCAMPO, JUAN (ARCOS DA CONDESA)
Año fundición	1943
	
Inscripciones, decoraciones	<p>Na parte superior a campá leva a usual inscrición das campás galegas "JHS MARIA Y JOSE AÑO DE 1943". JHS é o anagrama de Jesús en latín.</p> <p>Na parte de fóra, no medio, hai unha cruz con pedestal.</p> <p>Na parte interior hai un longo texto en latín "IN HONORE D. N. J. DE VICTORIA NUNCUPATI : EJUSQUE GENETRIS B. M. V. SUB TITULO ASSUMPTIONIS : HUIUS PAROCHIAE D. PATRONAE : IN DIE FESTIVITATIS S CORPORIS ET S JOANNIS : ANNI DOMINI FAUSTINOS ANDE ET GARCIA ADAS / PARACHUS BENEDIXIT ### # " que deberon escribir sen abreviaturas "IN HONORE DOMINI NOSTRI JESUCHRISTO DE VICTORIA NUNCUPATI : EJUSQUE GENETRIS BEATI MARIAE VIRGINIS SUB TITULO ASSUMPTIONIS : HUIUS PAROCHIAE DICATA PATRONAE : IN DIE FESTIVITATIS SANCTISSIMUS CORPORIS ET SANCTE JOANNIS : ANNI DOMINI FAUSTINOS ANDE ET GARCIA ADAS / PARACHUS BENEDIXIT #### " que pode traducirse como EN HONRA DO NOSO SEÑOR XESUCRISTO, PROPIAMENTE CHAMADO DA VICTORIA E DA SUA NAI SANTA MARÍA VIRXE, DECLARADA PATROA DESTA PARROQUIA BAIXO O TÍTULO DA ASUNCIÓN, NO DÍA DA FESTIVIDADE DO SANTÍSIMO CORPO (DE CRISTO) E DE SAN JUAN, NO ANO DO SEÑOR (CITADO) BENDÍXOME O PÁRROCO FAUSTINO ANDE E GARCÍA ADAS.</p> <p>Debaixo, na parte interior, está a marca de fábrica "FUNDIDA POR OCAMPO / EN ARCOS DA CONDESA"</p>

Toques actuales	Repique manual e con electromazo.
Conservación	Desgaste de campá por toque circular do badalo. O electromazo interior impide o repique circular tradicional.
Protección	Protección xenérica ao atoparse nun BIC declarado.
Propuestas	Debe substituírse o electromazo por un mecanismo, de gran velocidade de resposta, que tirase do badalo, mediante cable, e un gancho que puidese quitarse para repicar manualmente de xeito circular. O mecanismo pode ser hidráulico, como os utilizados na Catedral de València. O mecanismo estará utilizado no muro lateral, e tirará dun cable que pase pola polea correspondente. A solución, aparte de ser máis rápida e permitir o toque manual, é moito mais limpa visualmente. Igualmente debe dotarse ao badalo dunha fixación articulada que permita o repique circular sen límites. Os badalos deberán estar protexidos contra a oxidación.
Autores del registro	VÁZQUEZ ARES, Mateo
Fecha del registro	31-01-2022

Información completa: [Cristo da Vitoria e Santa María \(6\) Concatedral Basílica de Santa María - VIGO](#)