


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CATALUNYA
Municipio	TORTOSA
Inmueble	Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu
Dirección	
Ubicación	Sala de campanes
Nombre	Carilló del rellotge (E)
Medidas	Diámetro 95 cm Borde 9 cm Altura 80 cm Peso aproximado 496 kg
Autor campana	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1940
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana té diverses inscripcions, molt concises. En la part superior posa "MCMXL", és a dir (ANY) 1940.</p> <p>En el mig posa la marca de fàbrica "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS· / SILLA (VALENCIA)", una creu, un escut d'Espanya i un monograma de Maria.</p> <p>En el mig peu posa únicament "JOAQUIN BAU Y ELISA CARPIO que correspon al nom dels donants de les campanes petites. Els seus fills Fernando, José Luis i Joaquin, figuren en les altres tres.</p>
Toques actuals	Toc dels quarts, amb diverses melodies.
Conservació	Els malls exteriors han sigut parcialment tallats (la part de la bola) i substituïts per un electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat.

Propuestas	<p>Es proposa la reubicació i reutilització de la campana, tot i mantenint el seu paper per la interpretació de melodies, la utilització com campana de repic i de volteig, recuperant el lloc de la campana "Naçarena" o "Portes", desapareguda en la guerra civil.</p> <p>En conseqüència la campana ha de netejar-se, per dins i per fora, per recuperar la sonoritat original.</p> <p>La campana s'ubicarà en un dels finestrals lliures, amb els eixos a nivell de les altres campanes, segons es proposa en el dibuix adjunt.</p> <p>Ha d'instal·lar-se amb jou de fusta, de característiques semblants a l'existent de la Vedada, especialment les que determinen la seua forma tradicional de tocar, però amb palanca de ferro en el braç.</p> <p>La campana ha de ser motoritzada amb un motor d'impulsos que permeti tant el volteig en els dos sentits (com ocorria amb el toc per mitjà de sogà) com la detenció de la campana cap amunt entre toc i toc. Aquest motor i la seva roda corresponent, així com un electromall ràpid, per als repics i altres senyals, s'instal·laran a les 09, de manera que a les 03, com ara, es posi la palanca de volteig per a possibles tocs manuals.</p> <p>Igualment ha de ser dotada del batall corresponent, d'una grandària adequada o inclús quelcom menor, per a assegurar la seva conservació. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la caiguda en casos de ruptura, fixat de manera que no colpegi al trencar-se, i que els cables tampoc danyen el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera per mitjà d'una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser bastant elàstica de manera que el batall no reboti.</p> <p>Vistos els problemes de conservació deguts a les aus, seria convenient regular els suports dels eixos de manera que la campana pugui balancejar, i inclús voltejar, sense tocar una reixeta d'acer inoxidable i transparent tant als sons com a la visió, que s'instal·laria en totes les obertures de la sala, a nivell del mur exterior.</p>
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	31-05-2005

Información completa: [Carilló del rellotge \(E\) Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu - TORTOSA](#)