


Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	CATALUNYA
Municipio	TORTOSA
Inmueble	Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu
Direcció	
Ubicació	Sala de campanes
Nombre	Maria de la Cinta (3)
Medidas	Diámetro 173 cm Borde 17 cm Altura 130 cm Peso aproximado 2998 kg
Autor campana	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundició	1952
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana, una de les majors de volteig, porta diverses inscripcions, en llatí i en espanyol. Al mig duu, a la part exterior, una creu. A la part dreta hi figura una marca de fàbrica, monotip, que no correspon als fonedors (HERMANOS ROSES de SILLA) sinó a l'empresa que probablement va instal·lar el conjunt del rellotge i campanes "TALLERES / Cronos / ROQUETAS / (TARRAGONA)". A la part interior posa "TORTOSA / REFUNDIDA EL AÑO MCMLII" mentre que a l'esquerra hi ha un monograma de Maria.</p> <p>En la part inferior hi ha la dedicatòria en llatí: "MARIA A CINGULO" / "F. XAVERIUS BAU, M. A MERCEDE BLASI CONSORTES EORUMQUE FILII MAGNIFICE ME DONARUNT. ANNO DOMINI MCMXLII. # # " que es pot traduir com MARIA DE LA CINTA. FRANCESC XAVIER BAU I MARIA DE LA MERCÈ BLASI, ESPOSOS I ELS SEUS FILLS EM VAN DONAR ESPLÈNDIDAMENT.</p> <p>La campana anterior fou fosa en 1943 i no pas en 1942 com indica aquesta.</p>
Toques actuals	Batallades amb l'electromall.

Conservación	<p>Campana trepanada i sense anses. Vist el jou, fet pels fonedors, segurament la campana fou dotada de trepants des del principi, com innovació tècnica (tot i que molt negativa des del punt de vista acústic).</p> <p>La campana conserva el motor de vol continu, però roman fixada i sols es toca amb l'electromall.</p> <p>No obstant el seu volum, i degut a l'excessiu equilibri del jou, aquesta campana, si voltés, aportaria un esforç lateral mínim al campanar, inferior al centenar de quilos per suport. Segurament la campana anterior estava molt més desequilibrada, i tampoc feia malbé l'edifici.</p>
Protección	Protecció genèrica al trobar-se en un BIC declarat.
Propuestas	<p>Es proposa la utilització com campana de repic i de volteig, recuperant el lloc de la campana major.</p> <p>Ha d'instal·lar-se amb jou de fusta, de característiques semblants a l'existent de la Vedada, especialment les que determinen la seua forma tradicional de tocar, però amb palanca de ferro en el braç.</p> <p>La campana ha de ser motoritzada amb un motor d'impulsos que permeti tant el volteig en els dos sentits (com ocorria amb el toc per mitjà de soga) com la detenció de la campana cap amunt entre toc i toc. Aquest motor i la seva roda corresponent, així com un electromall ràpid, per als repics i altres senyals, s'instal·laran a les 09, de manera que a les 03, com ara, es posi la palanca de volteig per a possibles tocs manuals.</p> <p>Igualment ha de ser dotada del batall corresponent, d'una grandària adequada o inclús quelcom menor, per a assegurar la seva conservació. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la caiguda en casos de ruptura, fixat de manera que no colpegi al trencar-se, i que els cables tampoc danyen el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera per mitjà d'una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser bastant elàstica de manera que el batall no reboti.</p> <p>Vistos els problemes de conservació deguts a les aus, seria convenient recular els suports dels eixos de manera que la campana pugui balancejar, i inclús voltejar, sense tocar una reixeta d'acer inoxidable i transparent tant als sons com a la visió, que s'instal·laria en totes les obertures de la sala, a nivell del mur exterior.</p>
Autores del registro	QUIXAL SAN-ABDON, Josep Manuel
Fecha del registro	13-03-2014

Información completa: [Maria de la Cinta \(3\) Catedral de l'Assumpció de la Mare de Déu - TORTOSA](#)