

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ARAGÓN
Municipio	ALMONACID DE LA CUBA
Inmueble	Iglesia parroquial de Santa Maria
Dirección	
Coordenadas	41.2809656 -0.7922148



Altitud 488

La iglesia de Santa María se encuentra enclavada en el centro de la población, junto al Ayuntamiento y la plaza, que conforma una coqueta plaza. Delante de la portada del templo se ha colocado modernamente un

Los materiales en que está construido el templo son: piedra sillería de muy buena factura, colocada como contrafuertes. El resto de los muros se conformaron con la colocación de piedra en mampostería mezclada. La torre levantado en la misma época que el resto de la iglesia se realizó en ladrillo, así como el tercer cu

Tiene planta rectangular con cabecera poligonal de cinco lados. En su interior su única nave se cubre con una cubierta complicada, formada por diagonales, terceletes, pis o pies de gallo, combados y ligaduras, que dibujan un conjunto de pequeñas claves decoradas con temas vegetales y realizadas en yeso. De igual forma se cubre la cabecera con el resultado final de la flor central, en la combinación de las nervaduras. Ignoramos de qué arrancaba la colocación de un entablamento a modo de cornisa que recorre toda la nave, y pilastras adosadas en los contrafuertes compuestos. Tan solo en la cabecera, y en sus lados diagonales y central no se aplicó la citada cornisa, que es mucho más grande que el actual, y allí conserva el arranque de los nervios de las bóvedas desde unas sencillas ménsulas

A ambos lados de la nave se abren capillas entre los contrafuertes, que están comunicadas entre sí. Toda la nave se cubre por diagonales y combados, que arrancan sus nervaduras de ménsulas realizadas en yeso, y que representan un conjunto de capilla en el lado del evangelio que se transformó en época barroca, seguramente en siglo XVII, cuando se cambió su cubierta por una cúpula con linterna sobre pechinas. Conserva parte de su decoración. Es una representación intradós del arco de comunicación con la nave, y decoraba también los muros, donde conserva una figura que representa en las pechinas, donde se representarían a los cuatro Evangelistas de los que se dos se encuentran en buena parte y aparece vacía. Es una representación barroca, recargada, y popular, donde se enmarcan los evangelistas con motivos vegetales estilizados.

Al exterior en su fachada destaca su sencilla portada, articulada por dos pilastras sobre las que se asienta un gran vano en arco de medio punto como puerta de entrada. Sobre ella un también sencillo óculo que se levanta a los pies del templo sustentado por una triple arcada, obra de la época barroca de la reforma de 1570.

La torre, como ya hemos dicho antes al referirnos a los materiales, está construida en piedra en su primer cuerpo y en la nave de la iglesia. Sobre él se levantó otro cuerpo, que podemos denominar como campanario, en ladrillo con arco de medio punto. Las pilastras que lo conforman, así como las albanegas entre los arcos, se aprovechan, como los contrafuertes, con decoración, cualquier espacio, sirve para la colocación de pequeños dientes de sierra, que rompen la línea desmaterializándolos.

Descripción

Sobre este cuerpo se levantó ya en época barroca un cuerpo de planta octogonal, también en ladrillo, que se cubre con un arco de medio punto. Se remata actualmente con un tejado de tejas vidriadas de color azul combinadas con otras de color rojo. Anteriormente lo hacía con un cono realizado en ladrillo por aproximación de hiladas que se conservó hasta 1970.

Cronológicamente sabemos por su estructura que se edificó en el siglo XVI, pero precisando más y analizando la comparación con otras de distintos edificios de la época, tanto góticos como mudéjares, podemos fecharlo en adelante, alrededor de 1570.

http://www.almonacidlacuba.org/es/index.php?mod=content_detail&id=34

CARLOS LASIERRA GÓMEZ

Medidas del templo

Longitud lado evangelio: 19,23 m Lado epístola: 19.26 m

Altura bóveda crucería estrellada primer tramo en la cabecera: 11,31 m

Altura bóveda crucería estrellada tercer tramo a los pies: 11,34 m

Anchura entre pilares de la cabecera: 8,29 m

Anchura entre pilares a los pies: 8,30 m

Campanas y esquilas	Hay dos campanas en el interior del campanario, en cuerpo de planta cuadrada en ladrillo, la menor por... La menor con nombre Virgen del Carmen tiene 38 cm de diámetro y un peso aprox. de 31,7 Kg. Es fund... 1964. Tiene una cuerda atada al cigüeñal para el bandeo desde el campanario. La campana mayor con nombre Santa María, tiene un diámetro de 65,9 cm y un peso de aprox. de 167,5... año 2000. Según el alcalde de la localidad, esta campana fue refundida. Posee una sirga atada a la bola d... abajo. Puede ser bandeada manualmente.
Toques actuales	Ángelus, Difuntos, Fiesta y Misa. Horas con repetición y medias
Conservación	
Protección	
Propuestas	
Autores del registro	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha del registro	23-10-2016

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año	Diámetro	Peso
Interior campanario	Virgen del Carmen	MANCLÚS, SALVADOR	1964	38	32
Interior campanario	Santa María	CARESA S. L.	2000	65.9	166

Información completa: [Iglesia parroquial de Santa Maria - ALMONACID DE LA CUBA \(ARAGÓN\)](#)